DINISSAN MAQUINARIA

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ÚNASE Y APRENDA A CUIDAR SU TRACTOR

CONSEJOS Y TÉCNICAS

Inspección preoperacional diaria:
Revisar siempre el estado del sistema de refrigeración: Radiadores (Limpieza), Correas (tensión), búsqueda de fugas de refrigerante y estado general del sistema.

Sensor de obstrucción de filtro:
Los tractores podrán tener sensor de obstrucción de filtro del aire, si está obstruido, lo mostrará en el tablero de instrumentos de su equipo. Es importante estar siempre revisar, un filtro obstruido puede llevar a mayor consumo de combustible, menor rendimiento y probabilidades más grandes de contaminación.

Lubricación del turbo en los tiempos:
Permita la lubricación del turbo en los tiempos de arranque y parada del equipo: Al encender el motor, permita que durante un periodo entre 3 a 5 minutos, el aceite tome temperatura. Así mismo al apagar el motor, permita 3 a 5 minutos que el motor y el turbo bajen sus rpm.

La potencia y el torque:
Aproveche la potencia y el torque del tractor. Esto lo puede revisar en el manual de operador o ficha técnica. Si la potencia de un tractor la entrega a 1900 rpm y el torque máximo a 1400 rpm. Deberá intentar moverse entre esos rangos de rpm de acuerdo a la operación.

Aceite:
Siempre use aceite con las especificaciones de viscosidad y de grado API que indique el manual del fabricante.

DINISSAN MAQUINARIA CLUB DE OPERADORES

www.dinissanmaquinaria.com @Dinissanmaquinaria
Linea Nacional Gratuita 01 8000 423 781 - Bogotá 443 41 00
320 280 6346 maquinaria @dinissan.com.co

DINISSAN MAQUINARIA

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ÚNASE Y APRENDA A

CUIDAR SU TRACTOR

CONSEJOS Y TÉCNICAS

Cuide del combustible y el sistema de alimentación:
Drene el filtro separador a diario, drene el tanque cada semana, procure llenar el tanque en la tarde o al finalizar la jornada para disminuir el impacto de la condensación de agua en los tanques.

Pedal del embrague:
Controle la altura libre del pedal del embrague a través de sus mecanismos. Esto contribuye a que no hayan desgastes prematuros en el embrague.

Repuestos genuinos:
Use siempre filtros de buena calidad, genuinos.

Bloqueo:
Use el bloqueo de diferencial sólo en línea recta.

Indice de patinaje:
El índice de patinaje del tractor deberá estar en promedio entre el 7% al 16% y el de anticipación entre el 1% y el 5%.

Adecúe el tractor para su aplicación;:
Considere el cálculo de lastrado, índice de patinaje y de anticipación conforme a lo recomendado.

Limpieza:
Cuide de la limpieza y la correcta selección de aceite y filtros hidráulicos.

DINISSAN MAQUINARIA
CLUB DE OPERADORES

www.dinissanmaquinaria.com @Dinissanmaquinaria
Linea Nacional Gratuita 01 8000 423 781 - Bogotá 443 41 00
320 280 6346 maquinaria @dinissan.com.co